

ハンディクリーナー#500

主成分:アセトン

第四類第一石油類 405ml

危険等級II 火気厳禁

内容量:340g/436ml

製造元:ILCP Construction, Inc.
2775 Barber Road,
Norton, Ohio 44203, USA

火気と高温に注意

加圧されている製品のため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③温度が40℃以上となるとところに置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。炭酸ガス使用



爆発性・破裂性



有毒性



火気厳禁



自給式マスク



眼鏡ゴーグル



保護手袋



加温注意1



加温注意2



加温注意3



溶剤中毒



有機溶剤中毒



ハンディクリーナー #500

硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤用洗浄剤

- 1液性硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤用専用ガン
- 硬化前の1液性・2液性硬質ウレタンフォームの除去に

【使用上の注意】

- 使用時にはマスク、防護メガネ、作業着、手袋等を着用して下さい。● 火気および火のあるところでは使用しないで下さい。● 密閉箇所での使用は酸欠および爆発火災の恐れがありますので止めて下さい。● 使用場所の換気を良くして下さい。換気は作業終了後、約3時間は継続して下さい。● 人に向かって吐出しないで下さい。● 躯体に触れると変色・溶解などの影響がある可能性があります。躯体の目立たない部分で影響について確認した上で使用して下さい。● 1液性硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤専用ガンから外す際に、液が飛び散ることがありますのでご注意ください。● 使用する前に20回程度、缶の中の液を混ぜるように振って下さい。● 液を吹き付けて使用する場合は赤いノズルを装着して、また1液性硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤専用ガンの内部の洗浄に使用する場合は赤いノズルを装着せずに使用して下さい。● 缶を水平状態で使用するとガスが抜けやすくなり、缶内に吐出できない残液が残る可能性があります。缶は正立状態、または倒立状態で使用して下さい。● 本商品は硬化前のウレタンフォームの除去に使用して下さい。硬化後のウレタンフォームには効果がありません。

【保管時の注意】

- 正立状態で、10～20℃の冷暗所で保管して下さい。● 40℃以上となると置かないで下さい。破裂することがあります。● 熱源、火のある所へは絶対に置かないで下さい。破裂することがあります。● 幼児、児童の手の届かない所に保管して下さい。

【容器の廃棄】

- 使い終わった容器は火に入れないで下さい。● 使い終わった容器は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてから、一般ゴミと分別して、地方自治体の規定に従って廃棄して下さい。

【応急手当】

- 目に液の飛翔が入った場合、最低でも15分間、きれいな水で目を洗ってから医師の診断を受けて下さい。● 手、指、皮膚に液が付着した場合、石鹸と水で直ちに丁寧に洗浄して下さい。皮膚への接触により軽い炎症や一時的に皮膚が黒ずむことがあります。刺激が続く場合はスキンケアクリームを塗って下さい。症状が残る場合は医師の診断を受けて下さい。● 液を摂取した場合、1～2杯の水を飲んでから、医師の診断を受けて下さい。意識がない場合、無理やり何かを飲ませることは避けて下さい。● 液・ガスを吸い込んだ場合は、新鮮な空気のある所に移動して下さい。症状によっては医師の診断を受けて下さい。呼吸困難な場合は資格を有した人により酸素吸入を行って下さい。

【使用例】 <1液性硬質ウレタンフォーム・ウレタン接着剤専用ガンの洗浄>



<2液性硬質ウレタンフォーム・ボンベタイプ商品※の専用ノズルの洗浄>



危険



- 極めて可燃性の高いエアゾール
- 高圧容器:熱すと破裂のおそれ
- 眼刺激
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 眠気又はめまいのおそれ
- 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器、消化管の障害

※フォモジャパン㈱2液性ウレタンフォームの専用ノズルにご使用頂けます。他社のボンベタイプ商品の専用ノズルは洗浄剤に対し劣化する可能性がありますので使用しないで下さい。

輸入・販売元: フォモジャパン株式会社
〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通 4-40 南山ビル 403
電話 045-780-5177
mail: info@fomo.co.jp www.fomo.co.jp